


Manifold / Verteilerblock		
CODE	d*	NOZZLE TYPE / DÜSENTYP
E90301-45	Ø 4.5	D22
E90301-60	Ø 6	K5/8 Ø22 - F16 - F24
E90301-65	Ø 6.5	D30
E90301-80	Ø 8	K5/8 Ø30
E90301-115	Ø 11.5	F32 - D44

Heater / Heizung			
CODE	Q.TY MENGE	VOLT	WATT each WATT pro Stück
E92025	1	240	1800

Thermocouple / Thermofühler		
CODE	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	Q.TY MENGE
E08562	Thermocouple Fe-CuNi Thermofühler Fe-CuNi	1

Grounded thermocouple with J type calibration
Die Masse des Thermofuehlers ist zusammen mit dem Type J.



It is possible to manufacture special manifolds with the same overall dimensions and distance between injection centres from 280 mm up to 290 mm, to be used also with KS5/8 Ø 44 nozzle types in addition to the indicated types.

- Ex. "Manifold interaxes 290 mm and KS5 Ø 44 nozzles type" (special due to nozzle type)
- Ex. "Manifold interaxes 284 mm and D22 nozzles type" (special due to interaxes)
- Ex. "Manifold interaxes 286.5 mm and KS5 Ø44 nozzles type" (special due to interaxes and nozzle type)

Es ist möglich mit derselben Außenversperrung spezielle Verteilerblöcke mit dem Stichmaß der Einspritzung von 280 mm und max. 290 mm Ausgabe einzuschieben, zur Auswahl eignen sich die Düsentypen KS5/8 Ø 44.

- Beispiel: Stichmaß 290 mm mit Dsentyp KS5 Ø 44 (speziell für Dsentyp)
- Beispiel: Stichmaß 284 mm mit Dsentyp D22 (speziell für Stichmaß)
- Beispiel: Stichmaß 286.5 mm mit Dsentyp KS5 Ø 44 (speziell für Stichmaß und Düsentyp)